

EN

Welcome! to our world

RM[®]
COMPACT CRUSHING

get started

RM 70GO! 2.0 CRUSHER FOR NEWCOMERS
MAXIMÁLNÍ MOBILITA, JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ



2.0
70GO!

Welcome! to our world

RM[®]
COMPACT CRUSHING

RM 70GO! 2.0 – ODRAZOVÝ DRTIČ NA PÁSOVÉM PODVOZKU

Výkon	Až do 150 t/h podle druhu materiálu
Vstupní velikost materiálu	Délka hran max. 600 mm
Vstupní otvor	760 x 600 mm
Drticí jednotka	RUBBLE MASTER odrazový drtič se 2 nebo 4 odrazovými deskami
Obsluha	Jedna osoba prostřednictvím rádiového ovládání pro provoz drcení a jízdy
Podávací jednotka	Asymetrická vibrační násypka 2 m ³ se 2 vibro motory á 3,1 kW Výška nakládání: 2 660 mm, užitná délka nakládání a šířka: 2.500 x 1.800 mm Feed Control Systém pro automatický provoz závislý na zatžení drtiče, obložení proti opotřebování Hardox 400
Předsívání	Účinné předsívání prostřednictvím roštu v násypce Plocha síta 1 000 x 700 mm, vynášení na hlavní vynášecí pás prostřednictvím plně integrovaného bypasového žlabu
Vynášecí pás pro konečný produkt	Ohybný pás 800 mm široký, hydraulicky složitelný do transportní polohy, výška shozu 2 720 mm
Hnací agregát	JOHN DEERE dieslový motor, 4-válcový 115 kW při 1 800 ot./min., TIER 3a/COM IIIa certifikovaný jako konstantní motor Model RM-E: Pohon elektromotorem s externím napájecím zdrojem - provoz bez emisí. Napájecí systém L1, L2, L3, PEN pro 400 V/50 Hz. Přípojka 130kW, pohon drtiče 90kW, pohon přídatných agregátů 40kW.
Systém RELEASE	K odstranění blokad v drtiči
Magnetický separátor	Extra silný magnet s levým/pravým během, šířka pásu 800 mm
Transportní systém	Pásové mobilní
Hmotnost	19 500 kg
Volitelné příslušenství	Skrápění vodou v drtiči a na výstupu z drtiče Vodní čerpadlo Zařízení pro snadnou výměnu odrazových desek Kabelové dálkové ovládání Centrální mazání Zaslepení roštu násypky Rádiové ovládání (velké)